

CLK55

 boccho®

inspiruje
my

boccho.com

TECHNICAL SPECIFICATION

SPECYFIKACJA TECHNICZNA / TECHNISCHE DATEN / SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES /
SPECIFICA TECNICA / TEKNISKA SPECIFIKATIONER

| | | | |
|---|---|---|--|
| Collection name | · Nazwa kolekcji · Artikel name · Nom de la collection · Nome della collezione · Kollektionsnamn | CLK55 |  |
| Product standard | · Rodzaj · Genus · Standard produit · Tipologia di prodotto · Typ | Heterogeneous resilient floorcovering | |
| Total thickness | · Wysokość całkowita · Gesamtdicke · Hauteur totale · Altezza totale · Total höjd | 6,0 mm | |
| Wear layer thickness | · Grubość warstwy ściерnej · Nutzschildtdicke · Epaisseur couche d'usure · Spessore del manto di usura · Tjockleken på det slipande lagret | 0,55 mm |  |
| Wear classification | · Klasa użytkowa · Klassifizierung · Classe d'usage · Classe di utilizzo · Användningsklass | Domestic: 23 / Commercial: 34 | |
| Total weight | · Ciężar całkowity · Gesamtgewicht · Poids total · Peso totale · Totalvikt | 9 300 g/m ² | |
| Abrasion group | · Grupa ściерania · Verschleißprüfung · Groupe d'abrasion · Gruppo di abrasione · Notningsgrupp | Group T: ≤ 2,00 mm ³ |  |
| Dimensions | · Wymiary · Dielengröße · Dimensions · Dimensioni · Mått | 304,8 x 609,6 mm / 185 x 1212 mm / 462 x 924 mm | |
| Surface treatment | · Warstwa użytkowa · Oberflächenvergütung · Traitement de surface · Indossare strato · Slitlager | PUR EcoprotecTM | |
| Locking system | · System montażu · Klick System · Type de clic · Sistema di montaggio · monteringsystem | Click 14F |  |
| Edges | · Krawędzie · Gefaste Kanten (Füge) · Chanfrein · Bordi · Kanter | Bevel | |
| Dimensional stability | · Stabilność wymiarowa · Dimensionsstabilität · Stabilité dimensionnelle · Stabilità dimensionale · Dimensionsstabilitet | ≤ 0,06 % | |
| Castor chair | · Odporność na koła przy krzesłach · Schreibtischstuhl · Résistance aux roues de chaises · Larghezza e lunghezza del rullo · Motstånd mot stolarnas hjul | No damage | |
| Furniture leg | · Odporność na nogi od mebli · Möbelfüße · Pied de meuble · Resistenza alle gambe dei mobili · Möbelben motstånd | No damage |  |
| Squareness & straightness | · Stabilność wymiarowa · Dimensionsstabilität · Stabilité dimensionnelle · Stabilità dimensionale · Dimensionsstabilitet | ≤ 0,25 mm | |
| Residual indentation | · Odształcenia miejscowe · Eindruckverhalten · Déformation locale · Deformazione locale · Lokal deformation | ≤ 0,10 mm | |
| Impact sound reduction | · Akustyka · Trittschallverbesserung · Acoustique · Parametri acustici · Akustik | ΔLw = 22 dB | |
| Light fastness | · Odporność na plowienie · Lichtgeschwindigkeit · Résistance à la décoloration · Resistenza alla perdita di colore · Blekningsbeständig | ≥ 6 | |
| Slip resistance | · Antypoślizgowość · Rutschhemmung · Antidérapance · Proprietà antiscivolevoli · Antisladd | DIN RIO EN DS | |
| Resistance to chemicals | · Odporność na chemikalia · Chemikalienbeständigkeit · Résistance aux produits chimiques · Resistenza chimica · Kemisk resistans | Not affected (0) | |
| Thermal resistance | · Odporność termiczna · Wärmewiderstand · Conductivité thermique · Resistenza termica · Termisk resistans | 0,04 m ² K/W | |
| Curl after exposure to heat | · Zmiana wymiaru przy ekspozycji na wysoką temperaturę · Curling nach Wärmeeinwirkung · Incurvation après exposition à la chaleur · Cambio di dimensione se esposto a temperature elevate · Dimensionsförändring när den utsätts för hög temperatur | ≤ 2 mm |   |
| Fire resistance | · Klasa ognioodporności · Brennverhalten · Classe de résistance au feu · Classe di resistenza al fuoco · Brandmotståndsklass | Bfl-s1 | |
| Electrical properties | · Właściwości elektryczne · Elektrostatische Eigenschaften · Charges électrostatiques · Proprietà elettriche · Elektriska egenskaper | ≤ 2kV | |
| Resistance against staining | · Odporność na przebarwienia · Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit · Résistance aux tâches · Resistenza allo scolorimento · Beständighet mot missfärgning | Passed | |
| Underfloor heating suitability | · Wskazanie na ogrzewanie podłogowe · Fußbodenheizung · Compatibilità chauffage par le sol · Indicazione di riscaldamento a pavimento · Indikation på golvwärme | Suitable - max. 27°C | |
| TVOC after 28 days (AgBB test) - Indoor air quality | · Test jakości powietrza w pomieszczeniu · Raumluftqualität · Qualité de l'air intérieur · Test della qualità dell'aria della stanza · Luftkvalitetstest | ≤ 100µg/m ³ | |
| VOC emission class (French regulation) - Indoor | · Klasa emisji · Raumluftqualität · Qualité de l'air intérieur · Classe di emissione · Emissionsklass | A+ | |
| Floorscore VOC test - Indoor air quality | · Test jakości powietrza · Raumluftqualität · Qualité de l'air · Test della qualità dell'aria · Luftkvalitetstest | Passed | |
| Plasticizer | · Plastyfikator · Weichmacher · Plastifiant · Plastificante · Mjukgörare | Phthalate-free | |
| Formaldehyde group | · Formaldehyd · Formaldehyde Gruppe · Groupe formaldéhyde · Gruppo formaldeide · Formaldehyd | E1 | |
| Recyclability | · Recykling · Recyclingfähigkeit · Recyclabilité · Raccolta differenziata · Återvinning | 100% | |
| Residential warranty | · Gwarancja nie komercyjna · Garantie im Wohnbereich · Garantie en usage résidentiel · Garanzia non commerciale · icke-kommersiell garanti | 25 years | |
| Commercial warranty | · Gwarancja komercyjna · Garantie im Objektbereich · Garantie en usage commercial · Garanzia commerciale · kommersiell garanti | 10 years | |

BOCCHO® reserves the right to improve the specification of all products without prior notification.
Orders are subject to BOCCHO® terms and conditions of sale.