


CLOUD


TECHNICAL SPECIFICATION

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|--------------------------------------|
| Collection name · Nazwa kolekcji · Artikel name | CLOUD |
| Pile weight · Waga włókna · Poleinsatzgewicht | 610 g/m ² |
| Construction · Rodzaj faktury · Struktur | Multi level loop pile with cam-shift |
| Pile fibre · Rodzaj włókna · Polmaterial | PA 6.0 Certified SD |
| Machine gauge · Wskaźnik taftowania · Teilung | 1/10 gauge |
| Pile height · Wysokość włókna · Polhöhe | 3,5 mm ± 0,5 mm |
| Total thickness · Wysokość całkowita · Gesamtdicke | 6,0 mm ± 0,5 mm |
| Standard tile size · Standardowe wymiary płytki · Lieferform Fliesen | 25 cm x 100 cm |
| Weight · Ciężar całkowity · Gesamtgewicht | 3310 g/m ² |
| Secondary back · Rodzaj podłoża · Rückenkonstruktion | EcoAce-Bac |
| Number of colors · Ilość kolorów · Farben | 6 |
| Impact sound reduction · Akustyka · Trittschallverbesserung | ≥ 24 dB |
| Wear classification · Klasa użytkowa · Klassifizierung | 33 |
| Flammability · Klasa ognioodporności · Brennverhalten | Cfl-s1 |
| Minimum order quantity · Minimalna ilość zamówieniowa · Verpackung | 5 m ² |
| Number of tiles per box · Ilość płytek w kartonie · Verp - Einheit | 20 pcs |
| Dimension stability · Stabilność wymiarowa · Dimensionsstabilität | Less than 0,2% variation |
| Antistatic · Antystatyka · Antistatisch | Lifetime protection ≤ 2,0KV |
| Warranty · Gwarancja producenta · Garanti (manufacturing defect, electrostatic propensity, excessive wear, dimensional stability, castor chair). | 10 years |



Quarter-turn



Monolithic



* weights and dimensions related to manufacturing tolerances ± 10%

* ciężar i wymiary podane zgodnie z tolerancją producenta ± 10% * Gewicht und Maße gemäß Herstellertoleranz ± 10%

