



TECHNICAL SPECIFICATION

SPECYFIKACJA TECHNICZNA TECHNISCHE DATEN

Collection name · Nazwa kolekcji · Artikel name	CUTER
Pile weight · Waga włókna · Poleinsatzgewicht	750 g/m ²
Construction · Rodzaj faktury · Struktur	Cut pile
Pile fibre · Rodzaj włókna · Polmaterial	PA 66 invista Antron
Machine gauge · Wskaźnik taftowania · Teilung	5/64 gauge
Pile height · Wysokość włókna · Polhöhe	3,0 mm ± 0,5 mm
Total thickness · Wysokość całkowita · Gesamtdicke	5,5 mm ± 0,5 mm
Standard tile size · Standardowe wymiary płytki · Lieferform Fliesen	50 cm x 50 cm
Weight · Ciężar całkowity · Gesamtgewicht	3250 g/m ²
Secondary back · Rodzaj podłoża · Rückenkonstruktion	EcoAce-Bac
Number of colors · Ilość kolorów · Farben	36
Impact sound reduction · Akustyka · Trittschallverbesserung	≥ 24 dB
Wear classification · Klasa użytkowa · Klassifizierung	33
Flammability · Klasa ognioodporności · Brennverhalten	Bfl-s1
Minimum order quantity · Minimalna ilość zamówieniowa · Verpackung	5 m ²
Number of tiles per box · Ilość płytek w kartonie · Verp - Einheit	20 pcs
Dimension stability · Stabilność wymiarowa · Dimensionsstabilität	Less than 0,2% variation
Antistatic · Antystatyczna · Antistatisch	Lifetime protection ≤ 2,0KV
Warranty · Gwarancja producenta · Garanti (manufacturing defect, electrostatic propensity, excessive wear, dimensional stability, castor chair).	10 years



Quarter-turn



Monolithic



* weights and dimensions related to manufacturing tolerances ± 10%

* ciężar i wymiary podane zgodnie z tolerancją producenta ± 10% * Gewicht und Maße gemäß Herstellertoleranz ± 10%

