



## TECHNICAL SPECIFICATION

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA TECHNISCHE DATEN

Collection name · Nazwa kolekcji · Artikel name	GOBEE
Pile weight · Waga włókna · Poleinsatzgewicht	1120 g/m <sup>2</sup>
Construction · Rodzaj faktury · Struktur	Cut Pile
Pile fibre · Rodzaj włókna · Polmaterial	PA 66 Antron Legacy
Machine gauge · Wskaźnik taftowania · Teilung	5/64 gauge
Pile height · Wysokość włókna · Polhöhe	5,0 mm ± 0,5 mm
Total thickness · Wysokość całkowita · Gesamtdicke	7,3 mm ± 0,5 mm
Standard tile size · Standardowe wymiary płytki · Lieferform Fliesen	50 cm x 50 cm
Weight · Ciężar całkowity · Gesamtgewicht	3820 g/m <sup>2</sup>
Secondary back · Rodzaj podłoża · Rückenkonstruktion	EcoAce-Bac
Number of colors · Ilość kolorów · Farben	6
Impact sound reduction · Akustyka · Trittschallverbesserung	≥ 24 dB
Wear classification · Klasa użytkowa · Klassifizierung	33
Flammability · Klasa ognioodporności · Brennverhalten	Cfl-s1
Minimum order quantity · Minimalna ilość zamówieniowa · Verpackung	5 m <sup>2</sup>
Number of tiles per box · Ilość płytek w kartonie · Verp - Einheit	20 pcs
Dimension stability · Stabilność wymiarowa · Dimensionsstabilität	Less than 0,2% variation
Antistatic · Antystatyczna · Antistatisch	Lifetime protection ≤ 2,0KV
Warranty · Gwarancja producenta · Garanti (manufacturing defect, electrostatic propensity, excessive wear, dimensional stability, castor chair).	10 years



Quarter-turn



Monolithic



\* weights and dimensions related to manufacturing tolerances ± 10%

\* ciężar i wymiary podane zgodnie z tolerancją producenta ± 10% \* Gewicht und Maße gemäß Herstellertoleranz ± 10%

