



TECHNICAL SPECIFICATION

SPECYFIKACJA TECHNICZNA TECHNISCHE DATEN

Collection name · Nazwa kolekcji · Artikel name	WOLIN 680
Pile weight · Waga włókna · Poleinsatzgewicht	680 g/m ²
Construction · Rodzaj faktury · Struktur	Loop pile
Pile fibre · Rodzaj włókna · Polmaterial	Premium PA SD
Machine gauge · Wskaźnik taftowania · Teilung	1/10 gauge
Pile height · Wysokość włókna · Polhöhe	3,5 mm
Total thickness · Wysokość całkowita · Gesamtdicke	7,0 mm
Standard tile size · Standardowe wymiary płytki · Lieferform Fliesen	50 cm x 50 cm
Weight · Ciężar całkowity · Gesamtgewicht	4480 g/m ²
Secondary back · Rodzaj podłoża · Rückenkonstruktion	B-back
Number of colors · Ilość kolorów · Farben	15
Impact sound reduction · Akustyka · Trittschallverbesserung	≥ 21 dB
Wear classification · Klasa użytkowa · Klassifizierung	33
Flammability · Klasa ognioodporności · Brennverhalten	Cfl-s1
Minimum order quantity · Minimalna ilość zamówieniowa · Verpackung	500 m ²
Number of tiles per box · Ilość płytek w kartonie · Verp - Einheit	20 pcs
Dimension stability · Stabilność wymiarowa · Dimensionsstabilität	Less than 0,2% variation
Antistatic · Antystatyka · Antistatisch	Lifetime protection ≤ 2,0KV
Warranty · Gwarancja producenta · Garanti (manufacturing defect, electrostatic propensity, excessive wear, dimensional stability, castor chair).	10 years



Quarter-turn



Monolithic



* weights and dimensions related to manufacturing tolerances ± 10%

* ciężar i wymiary podane zgodnie z tolerancją producenta ± 10% * Gewicht und Maße gemäß Herstellertoleranz ± 10%

