



Nazwa / Product name	Cena netto (Eur / m ²) Price nett	Dostępne kształty Shapes	Rodzaj Product	Grubość całkowita (mm) Total thickness (mm)	Warstwa użytkowa (mm) Wear layer thickness (mm)
ECO 30	17,50	panel	LVT	2,0	0,30
ECO 55	22,85	panel	LVT	2,5	0,55
ECO 70	29,78	panel	LVT	2,5	0,70
ECOCLICK 30	27,65	panel	LVT click	4,0	0,30
ECOCLICK 55	29,90	panel	LVT click	5,0	0,55
ECOLAY 55	36,72	panel / płytka	LVT looselay	5,0	0,55
LOOM+	65,80	panel / płytka	dekoracyjna tkana	3,0 / 5,0	
ECOLOCK 70	49,60	płytki	użytkowa lock	5,0	0,70
SOLID CLICK 30	28,99	panel	LVT- akustyczna	4,5	0,30
SOLID CLICK 55	37,87	panel	LVT- akustyczna	6,0	0,55
ACROSS 0.3 GLUE DOWN	17,50	panel / płytka	LVT	3,0	0,30
ACROSS 0.5 LOOSE LAY	36,72	panel / płytka	LVT loose lay	5,0	0,50

Wymiary Dimensions	Pokrycie PuR PuR Surface treatment	Klasa użytkowa EN685 Wear rating	Ilość m ² w kartonie Quantity per box	Trudnopalność Fire resistance
304,80 mm x 609,60 mm 457,20 mm x 914,40 mm 177,80 mm x 1 219,20 mm	+	23,31	4,09 5,02 4,77	Bfl-s1
304,80 mm x 609,60 mm 457,20 mm x 914,40 mm 177,80 mm x 1 219,20 mm	+	23,33	3,34 4,18 3,25	Bfl-s1
914,40 mm x 914,40 mm 177,80 mm x 1 219,20 mm	+	23,34,43	5,02 3,25	Bfl-s1
305 mm x 610 mm 185 mm x 1 212 mm	+	23,31	2,23 2,24	Bfl-s1
305 mm x 610 mm 185 mm x 1 212 mm	+	23,33,42	1,86 1,79	Bfl-s1
457,20 mm x 914,40 mm 600 mm x 600 mm 177,80 mm x 1 220,40 mm	+	23,33,42	2,51 2,16 2,17	Bfl-s1
500 mm x 500 mm 1000 mm x 500 mm	+	33	4,0 2,5	Bfl-s1
914,40 mm x 914,40 mm	+	23,34,43	2,51	Bfl-s1
177,80 mm x 1 219,20 mm 457,20 mm x 914,40 mm	+	23,31	2,60 2,51	Bfl-s1
185 mm x 1 212 mm 462 mm x 925 mm	+	23,33	1,35/2,14	Bfl-s1
250 mm x 1000 mm 500 mm x 500 mm	+	31	2	Bfl-s1
250 mm x 1000 mm 500 mm x 500 mm	+	43	2	Bfl-s1